

SUPPORTI / CASTORS



66



66A



66B



66F



66ANT



66ANTB



66ANTF

Medio / Medium duty

Ruota in gomma elastica,
nucleo in poliammide 6
*Elastic rubber wheel,
polyamide 6 centre*



120 ÷ 300



-20 ÷ +70



Supporti tipo medio
in acciaio stampato
zinc-cromato
rotanti su doppia
corona di sfere.
Assemblaggio con
dado autobloccante.
Anello parapolvere
sul giro di sfere.

*Medium duty castors
in zinc-chromium
plated pressed steel,
turning on double
rim of balls.
Assembled with self
locking nut.
Dust cover ring on
the balls.*





Accessori a richiesta: ingrassatore per \varnothing 150-160-200 nella versione gabbia a rulli.
Perni filettati e cilindrici di varie dimensioni. Parapiedi.
*On request: lubricator for \varnothing 150-160-200 roller bearing version.
Threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions. Foot guards.*

Le ruote 16N nera e grigia antimacchia possono essere assemblate
con tutti i supporti tipo medio.
*Wheels 16N black and grey no-marking can be assembled
with all medium duty castors.*



| 80x36 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 37 | 108 | 106 | 20x50 | 12 | 120 | 150 |
|-----------------|---------|--------|--------|----|-----|-----|-------|----|-----|-----|
| 100x36 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 37 | 128 | 126 | 20x50 | 12 | 120 | 150 |
| 125SEx36 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 37 | 154 | 152 | 20x50 | 12 | 130 | 170 |
| 125x36 | 100x85 | 80x60 | 8,5x12 | 42 | 155 | 150 | 22x50 | 12 | 170 | 220 |
| 125x36 | 140x110 | 105x80 | 11x16 | 42 | 155 | 150 | 22x50 | 12 | 170 | 220 |
| 150x50 | 140x110 | 105x80 | 11x16 | 55 | 185 | 182 | 22x50 | 16 | 300 | 380 |
| 160x50 | 140x110 | 105x80 | 11x16 | 55 | 197 | 194 | 22x50 | 16 | 300 | 380 |
| 200x50 | 140x110 | 105x80 | 11x16 | 55 | 235 | 232 | 22x50 | 16 | 300 | 380 |

RUOTA / WHEEL

-  Gres/
Stoneware
-  Asfalto/
Asphalt
-  Grigliato/
Grid
-  Cemento/
Concrete



16N / ANTITAGLIO 68 Shore A
CUT-RESISTANT 68 Shore A

16N / ELASTICA 68 Shore A
CUT-RESISTANT 68 Shore A

16N / ANTIMACCHIA 68 Shore A
NO-MARKING 68 Shore A

16N

Ruota in gomma elastica,
nucleo in poliammide 6
*Elastic rubber wheel,
polyamide 6 centre*



150 ÷ 400










-20 ÷ +70



Ruota con rivestimento
in gomma elastica
68 Shore A. Nucleo
in poliammide 6.
Mozzo su cuscinetti
a sfere schermati
o gabbia a rulli.

*Wheel with elastic
rubber tyre 68 Shore A.
Polyamide 6 centre.
Hub on shielded ball
bearings or roller
bearings.*

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|---|---|
| 80x36 | - | 40 | - | 12 | - | 150 |
| 100x36 | 40 | 40 | 12 | 12 | 32x10 | 200 |
| 125x36 | 48 | 50 | 15 | 15 | 35x11 | 250 |
| 150x50 | 58 | 58 | 20 | 20 | 47x14 | 300 |
| 160x50 | 58 | 58 | 20 | 20 | 47x14 | 300 |
| 200x50 | 58 | 58 | 20 | 20 | 47x14 | 400 |
| 250x50 | 60 | 60 | 25 | 25 | 47x14 | 400 |